



Jalons (monopiece)

Les **jalons** Nedo sont utilisés partout où il faut mesurer et délimiter. Ils sont soigneusement fabriqués de matériaux de haute qualité. Des contrôles de qualité constants assurent la qualité Nedo bien connue.

Les pointes B et E conviennent aux sols meubles, sableux, les pointes A et D aux sols lourds (p. ex. terre glaise, argile).



Jalons en bois

Tous les jalons en bois sont fabriqués en épicéa stocké longtemps, sans noeud. La peinture est appliquée en deux couches par un procédé de trempage. Les laques utilisées sont résistantes aux intempéries.

Jalons en bois

Réf.	Conditionnement	Longueur avec pointe	Ø Jalon	Revêtement	Pointe
123 112	12	2,16 m	28 mm	Laqué	B

Jalons en fibre de verre

De grande solidité, parfaitement droit. Résistants aux chocs de façon presque absolue, retournants à leur forme d'origine même après une très forte contrainte.

Jalons en fibre de verre

Réf.	Conditionnement	Longueur avec pointe	Ø Jalon	Revêtement	Pointe
113 432	12	2,16 m	25 mm	PVC	E

Jalons en acier

Ces jalons sont fabriqués avec des tubes d'acier de grande qualité et protégés contre la corrosion par une couche de PVC rigide épaisse de 0,5 mm. La pointe est forgée.

Jalons en acier

Réf.	Conditionnement	Longueur avec pointe	Ø Jalon	Revêtement	Pointe
127 511	12	2,16 m	24x0,8 mm	PVC	D

Jalons de chantier en acier

Les jalons de chantier sont principalement utilisés pour des travaux de jalonnement sur les chantiers. Avec un diamètre de tube de 26 mm, ces jalons sont extrêmement robustes. La pointe est forgée.

Jalons de chantier

Réf.	Conditionnement	Longueur avec pointe	Ø Jalon	Revêtement	Pointe
122 515-616	16	2,00 m	26x0,6 mm	PVC	D

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques



Pour des mesures d'exception

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com